


GSH20S 單軸 /1-axis

- ▶

軌道內嵌
Built-in Linear Motion Guide
- ▶

螺桿驅動
Ball Screw Drive



此圖僅供參考，出貨規格詳見尺寸圖面
The picture is just for the reference. Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程
Maximum Stroke 2600mm

最高速度
Maximum Speed 2000mm/s

馬達容量
Motor Power 750W

滾珠螺桿
Ball Screw $\varnothing 25\text{mm}$

型號表示方式 Ordering Method

GSH20S- L5 -100 -BC-M75B - C 4 - 0001

本體型號
Model

特注式樣
Customization Order No.

行程 Stroke	
1000-2600mm	
50間隔 50 mm Pitch	

螺桿導程 Ball Screw Lead	
5	5mm
10	10mm
25	25mm
40	40mm

馬達位置 Motor Position	
BC	馬達外露 Motor Exposed
BM	馬達下折 Motor Bottom Side
BL	馬達左折 Motor Left Side
BR	馬達右折 Motor Right Side

馬達廠牌 Motor Brand	功率 Power Output
M 三菱 Mitsubishi	75 750W B
P 松下 Panasonic	10 -
Y 安川 Yaskawa	20 -
T 台達 Delta	40 -

若無煞車則不表示。 If No Brake, No Description.

原點感應器 Home Sensor	
外掛型 Out Side	
C	馬達側 Motor Side
D	反馬達側 Opposite Motor Side
無 SENSOR No Sensor	
E	無 SENSOR No Sensor

*感應行程50時，有以下限制：
When the stroke is 50mm, the sensor installation has the following restrictions:
1. 原點與極限感應器設置於不同側。
Home sensor and limit sensor has to be installed on the different side of body.
2. 滑座左右兩側皆需安裝感應片。
Both sides of slider need to install the sensor trigger device.

端點極限感應器 Limit Sensor	
外掛型 Out Side	
3	1只 1 Pc
4	2只 2 Pc
無 SENSOR No Sensor	
5	無 SENSOR No Sensor

基本仕様 Specification

性能 Spec	位置重複精度 Repeatability (mm)		±0.005/0.01			
	螺桿導程 Ball Screw Lead (mm)		5	10	25	40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s) ※1		250	500	1250	2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用Horizontal (kg)	150	140	95	43
		垂直使用 Vertical (kg)	55	45	20	12
	定格推力 Rated Thrust (N)		2563	1281	512	320
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		1000-2600mm/50 间隔 50 mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Power (W)		750			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7Ø25			C7Ø20
	高刚性直線滑軌 High Rigidity LinearGuide(mm)		內嵌軌道 (四列滾珠)			
	連軸器 Coupling (mm)		17X19			12X19
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672(NPN)			
內置 Built-in		EE-SX674(NPN)				


容許負載力距表 Allowable Overhang

(單位 Unit : mm)					(單位 Unit : mm)					(單位 Unit : mm)				
水平安裝 Horizontal Installation					壁掛安裝 Wall Installation					垂直安裝 Vertical Installation				
導程 5 Lead	100kg	400	170	350	導程 5 Lead	100kg	260	110	250	導程 5 Lead	30kg	420	420	
	120kg	300	132	280		120kg	190	90	200		40kg	310	310	
	150kg	200	80	230		150kg	160	80	130		55kg	230	230	
導程 10 Lead	95kg	350	125	260	導程 10 Lead	90kg	250	100	300	導程 10 Lead	25kg	450	450	
	120kg	300	100	200		115kg	180	85	200		35kg	320	320	
	140kg	250	80	160		140kg	150	70	150		45kg	230	230	
導程 25 Lead	60kg	250	90	175	導程 25 Lead	60kg	230	100	200	導程 20 Lead	15kg	520	520	
	80kg	180	72	130		70kg	210	80	150		20kg	360	360	
	95kg	150	50	100		90kg	170	60	100		-	-	-	
導程 40 Lead	18kg	250	250	455	導程 40 Lead	15kg	430	190	300	導程 40 Lead	7kg	550	550	
	30kg	200	120	250		24kg	250	120	200		12kg	320	320	
	43kg	150	90	163		40kg	170	60	100		-	-	-	

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Power(w)	電源電壓 AC-Voltage(v)	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
三菱 Mitsubishi	M	無煞車 (水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	HG-KR73	MR-J4-70A
		有煞車 (垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	HG-KR73B	MR-J4-70A
松下 Panasonic	P	無煞車 (水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	MHMD082G1U	MCDHT3520
		有煞車 (垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	MHMD082G1V	MCDHT3520
台達 Delta	T	無煞車 (水平仕様) No Brake (Horizontal Type)	750	220	ECMA-C20807ES	ASD-B20721-B
		有煞車 (垂直仕様) With Brake (Vertical Type)	750	220	ECMA-C20807FS	ASD-B20721-B

感應器接線圖<原點及端點> Sensor Layout



※1 馬達加減速設定 0.2 秒。
Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.

靜態容許負載慣量 Static Loading Moment

(單位 Unit : N.m)	
MY	1770
MP	1770
MR	4819

* 力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
* 符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為 10000 公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
* 倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

GSH6
GSH8
GSH10
GSH14
GSH17
GSH20
GSH10S
GSH14S
GSH17S
GSH20S

應用例
Application

一般 / 螺桿仕様
GSH Series


無齒 / 螺桿仕様
GSD Series

一般 / 皮帶仕様
GSP Series

無齒 / 皮帶仕様
GSF Series

馬達外露 / 馬達下折

Motor Exposed / Motor Bottom Side



馬達左折 / 馬達右折

Motor Left Side / Motor Right Side

